



Основа.....	алкид
Растворитель.....	N-paraffin
Вязкость (FC 4, 20°C).....	19 сек.
Доля сухих веществ.....	50 %
Плотность .....	прим. 0,9 кг/л
Расход.....	10-15 кв.м/л в один слой (в зависимости от типа древесины)
Время высыхания .....	минимум 24 часа
Токсичность .....	не токсично
Воспламеняемость.....	не огнеопасно
Срок хранения .....	минимум 24 мес.в закрытой упаковке
Условия хранения.....	беречь от мороза
Упаковка.....	1 л

### Описание продукта

Arboritec Floor STAIN - специальный тонирующий состав для паркетных и деревянных полов, который используется для придания дереву нового или получения более насыщенного цвета. На деревянные поверхности, обработанные Floor STAIN можно наносить паркетные лаки Arboritec. Floor STAIN производится 7 цветов: белый, серо-белый, махагон, вишня, золотисто-коричневый, черного дерева и тик, которые можно смешивать между собой.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением тонирующего состава Floor STAIN необходимо провести тщательную шлифовку всей поверхности пола при помощи шлифовальных машин и инструмента. Шлифовку, предпочтительнее, осуществлять в направлении волокон древесины с равнoshаговым уменьшением зернистости наждачной бумаги.

Приводим общие рекомендации при выборе зернистости наждачной бумаги для подготовки поверхности: первая (грубая) шлифовка, обеспечивающая выравнивание поверхности или снятие старого лакового покрытия, производится наждачной бумагой № 36-40 с помощью шлифовальной машины барабанного типа; вторая (средняя) шлифовка, которая убирает следы грубой шлифовки, производится наждачной бумагой № 60-80; третья (тонкая) шлифовка, выполняется наждачной бумагой № 100-120. После каждой шлифовки следует тщательно пылесосить поверхность.

Поверхность пола должна быть сухой (влажность дерева не более 10%), тщательно очищенной от пыли, масел, воска и других загрязнений.

### Нанесение

Floor STAIN наносится валиком, кистью или аппликатором. Нанесите один слой тонирующего состава, равномерно распределяя его инструментом по поверхности пола в течение 20-30 минут. Затем удалите излишки тонирующего состава, одновременно втираю его в древесину красным падом (полировочный диск) при помощи плоскошлифовальной машины. Дайте поверхности просохнуть в течение, как минимум, 24 часов перед нанесением паркетных лаков и масел Arboritec. Более яркий цвет древесины можно получить путем нанесения 2-го слоя тонирующего состава.

При нанесении Floor STAIN температура в помещении не должна быть ниже +15°C и выше +25°C.

**Обратите внимание:** Белый и серо-белый цвета Floor STAIN не рекомендуется применять на дубовых полах.

### Чистка инструмента

Для очистки инструмента необходимо использовать Уайт-Спирит. Не выливайте остатки тонировки в канализацию!

### Здоровье и Окружающая среда

Тонирующий состав Arboritec Floor STAIN содержит растворитель. Обеспечьте при работе необходимую вентиляцию помещения. Если есть риск разбрзгивания, используйте защитные очки и перчатки.